

```

<?php
//Programma PHP per eseguire comandi tramite parametri GET da includere in URL
//es. http://miosito/cmd.php?user="utente"&cmd="comando1"
//la password per ragioni di sicurezza non può essere inserita a parametro
//e viene richiesta sempre
session_start();
if ($_POST[cmdpsw] <> ""){
    //inserire qui nome utente e password da utilizzare
    if (($_POST[cmduser] == "utente") and ($_POST[cmdpsw] == "password")){
        //Invio comando al sistema da controllare
        switch($_SESSION[commandGET]) {
            case "comando1":
                //Operazione da eseguire in comando 1
                break;
            case "comando2":
                //Operazione da eseguire in comando 2
                break;
            case "comando3":
                //Operazione da eseguire in comando 3
                break;
            case "comando4":
                //Operazione da eseguire in comando 4
                break;
            default:
                //Comando errato o non passato tramite GET!!!!
        }
    } else {
        //PASSWORD ERRATA!!!
        make_psw_form();
        $user_message = '<font face="Arial" size="6" color="#000000">Inserisci
nome utente e password:<br>Password non valida.<br></font>'. $pswform;
        send_html();
    }

} else {
    //al primo richiamo vengono passati i parametri GET se presenti
    //in particolare l'user e il comando
    $_SESSION[commandGET] = $_GET[cmd];
    $_SESSION[user] = $_GET[user];
    make_psw_form();
    $user_message = '<font face="Arial" size="6" color="#000000">Inserisci nome
utente e password:<br></font>'. $pswform;
    send_html();
}

Function make_psw_form(){
    //Creazione del FORM HTML
    global $pswform;
    $pswform = '
</p>
<form method="POST">
<p align="center">
<table border="0">
<tr>
<td width="50%">
<font face="Arial" size="6" color="#000000">Nome utente:</font>
</td>
<td width="50%">
<input style="height: 60px; width: 300px;font-size: 14 pt; font-weight:
bold" type="text" name="cmduser" value="' . $_SESSION[user] . '" size="20">
</td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td width="50%">
            <font face="Arial" size="6" color="#000000">Password:</font>
        </td>
        <td width="50%">
            <input style="height: 60px; width: 300px;font-size: 14 pt; font-weight:
bold" type="password" name="cmdpsw" size="20">
        </td>
    </tr>
</table>
<input type="submit" value="Invia" name="btnSend" style="height: 60px; width:
300px;font-size: 14 pt; font-weight: bold">
</form>';
}

Function send_html()
{
global $user_message;
//Creazione della pagina virtuale HTML
echo '
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Comando sistema inTouch</title>
</head>

<body><p align="center">' . $user_message . '
</p></body>

</html>
';
}
?>

```